

PTP Serisi pozisyon transmitteri.

Vana pozisyonunu geri besleme sinyali yolluyarak izlenmesini sağlar.

Lineer tip ve Rotary tip olarak iki ayrı özellikte imal edilir.

PTP-L Serisi lineer pozisyon transmitteri

PTP-R Serisi rotary pozisyon transmitteri

Gövde Alüminyum enjeksiyondur.

Exproof sertifikalıdır

İstek üzere: 2 ad. T.K.Ç.Y limit switch veya 2 adet proximity sensör eklenebilmektedir.



Model	PTP-L Lineer tip	PTP-R Rotary tip
Çıkış akım sinyali	4 - 20mA, 2- kablolu	
Çalışma voltajı aralıkları	12 - 30 VDC (önerilen: 24 VDC)	
Span ayarlanabilen açısı	10° - 45°	0° - 90°
Linearity	± 1.0% F.S	
Sensitivity	± 0.25% F.S	
Hysteresis	1.0% F.S	
Çalışma sıcaklığı	-20 ~ +70°C	
Explosion Proof koruma sınıfı	E x d IIC T6 (KOSHA Sertifika. No. 2008-1053-Q1)	
Koruma sınıfı	IP66	
Elektrik bağlantı	G 1/2 veya NPT 1/2	
Ağırlık	0.9 kg	

Sipariş verme

PTP

Çalışma
Şekli

Limit
switchler

Elektrik
Bağlantı
Ölçü

Geri
besleme
Kolu

Açıklama	Kot
Çalışma Şekli :	L : Lineer tip R : Rotary tip
Limit switches :	N : Yok S : 2 X SPDT mekanik switch P : 2 X Pv& F proximity sensor
Elektrik bağlantısı	1 : G 1/2 2 : NPT 1/2
Geri besleme kolu : (lineer tipiçin)	A : Strok 10 – 40mm B : Strok 10 – 80mm C : Strok 80 – 150mm