

# EMNİYET VENTİLLERİ

## PASLANMAZ

### FLANŞLI

Vs-EMV-TKLŞ-FL-PÇ-304 / Vs-EMV-TKLŞ-FL-PÇ-306

#### Tasarım

Boyutlar : Varnasan  
 Bağlantılar : EN 1092 - 1

#### Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40  
 Çalışma Sıcaklığı: -30 °C / + 180 °C  
 Malzeme : Paslanmaz Çelik

#### Sertifika

CE0036, TS EN 10204 3.1

#### Uygulama Alanları

Korozif Akışkanlar, İlaç Endüstrisi, Plastik Endüstrisi,  
 Gıda Endüstrisi...

#### Çalışma Basıncı

DN15 - DN65 : 4 - 16 Bar  
 DN80 - DN100 : 16 - 20 Bar  
 Max : 20 Bar

NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ
1	GÖVDE	AISI316 / AISI304
2	FLANŞLI KAPAKLAR	AISI316 / AISI304
3	MİL	AISI 316 / 304
4	KLEPE	AISI 316 / 304
5	MİL YATAĞI	AISI316 / AISI304
6	BASKI YAYI	YAY ÇELİĞİ
7	ÜST GÖVDE	AISI316 / AISI304
8	ÜST KAPAK	AISI316 / AISI304
9	KLEPE CONTASI	PTFE
10	KOL	AISI304
11	BAĞLANTI ELEMANLARI	A2 PASLANMAZ
12	O - RİNG	VİTON

TİP	GİRİŞ									ÇIKIŞ								
	DN	L	ØDN	ØD	ØN	ØF	b	ØM	MN	ØDN	ØD	ØN	ØF	b	ØM	MN	Ex	Kx
EMNİYET VENTİLLERİ - FLANŞLI	DN 15 - 25	357	15	95	65	45	12	14	4	25	115	85	68	16	14	4	58	80
	DN 20 - 32	376	20	105	75	58	16	14	4	32	140	100	78	16	18	4	65	85
	DN 25 - 40	428	25	115	85	68	16	14	4	40	150	110	88	16	18	4	72	95
	DN 32 - 50	439	32	140	100	78	16	18	4	50	165	125	102	18	18	4	75	110
	DN 40 - 65	445	40	150	110	88	16	18	4	65	185	145	122	18	18	4	78	110
	DN 50 - 80	557	50	165	125	102	18	18	4	80	200	160	138	20	18	8	91	120
	DN 65 - 100	594	65	185	145	122	18	18	4	100	220	180	158	20	18	8	96	135
	DN 80 - 125	594	80	200	160	138	20	18	8	125	250	210	188	20	18	8	104	152
	DN 100 - 150	616	100	220	180	158	20	18	8	150	285	240	212	20	22	8	129	172

