

## GAP10 Gaz Alarm Paneli

- 8 adet gaz alarm dedektörü (4-20 mA çıkışlı) bağlanabilir.
- 2 adet tank seviye sensörü bağlanabilir.
- Gaz alarm dedektörleri için sekiz ayrı röle bulunmaktadır.
- Her tank seviye sensörü için yüksek ve alçak seviye rölesi olmak üzere iki ayrı röle bulunmaktadır.
- Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil seçeneği bulunmaktadır.
- Gaz alarm dedektörleri ve tank seviye sensörleri ayrı ayrı aktif/pasif duruma alınabilme özelliğine sahiptir.
- 128x64 grafik LCD ekran. (Tank doluluk oranı görsel olarak görülebilmektedir.)
- Sinyal hataları ekranda görülebilmektedir.

**Boyutlar** : (G x D x Y) 144 x 135 x 144 mm

**Ağırlık** : 0.60 kg

**Kullanıcı Arabirimi**: 128\*64 Mavi-Beyaz Grafik LCD –ekran  
Dönen Ayar Düğmesi  
Buton düğmeler



## Çevresel Çalışma Koşulları

- Ortam Sıcaklığı Aralığı** : -10 C° ile 40 C°  
**Nem Aralığı** : %30 ile %75  
**Çalışma Voltajı** : 230V AC  
**Çalışma Frekansı** : 50Hz/60Hz  
**Önerilen Koruma Sigortası** : 2A B tipi Otomat Sigorta  
**Çıkış Gücü** : 4 W  
**Sinyal Girişi ve Türü** : 8 adet 4-20mA,  
2 adet 1-5VDC  
**Dedektör Besleme Voltajı** : 12V DC  
**Tank Seviye Besleme Voltajı** : 5 VDC  
**Uyumlu Dedektörler** : 4-20mA çıkış akımı,  
1-5 VDC çıkış gerilimi veren  
tüm dedektörler  
**Kontrol Çıkışı ve Kontrol Tipi**: 8 adet, Max.5A/250V luk  
yüklerin kontrolü